

PINTU ELASTO

Pintura elástica base agua elaborada con resinas 100% acrílicas, cargas minerales, pigmentos inorgánicos conservadores y aditivos, ideal para usarse en interiores y exteriores.

Ventajas / Beneficios

Impermeable.
Elástico.
Evitan el paso del agua al interior del inmueble.
Poco mantenimiento.
Cubre pequeñas fisuras no estructurales.

Datos Técnicos

Rendimiento	De 45 a 55 m ² /cub a dos manos
Colores	90 colores
Acabado	Semi satinado
Textura	La de la superficie
Tiempo de secado	Al tacto: 1 hora Total: 24 horas
Herramienta	Brocha de pelo fino o rodillo
Vida útil	Mayor a 14 años

TILTEX ELASTO

Pintura elastomérica texturizada base agua, elaborada con resinas de copolímero acrílico, cargas minerales, pigmentos inorgánicos, orgánicos y aditivos químicos varios, ideal para usarse en interiores y exteriores.

Ventajas / Beneficios

Elástico.
Evitan el paso del agua al interior del inmueble.
Variedad de texturas.
Cubre pequeñas fisuras.

Datos Técnicos

Rendimiento	De 25 a 50 m ² /cub
Colores	90 colores
Acabado	Mate
Textura	La de la superficie
Tiempo de secado	Al tacto: 1 hora Total: 48 horas
Herramienta	Rodillo
Vida útil	Mayor a 10 años

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



corevmx corevmx corevmexico corevmexico

Elastos

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES INTERIORES / EXTERIORES

F. XX20



COREV

ELASTOS

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES
INTERIORES / EXTERIORES

Los **Especialistas**
en Texturas



PINTU ELASTO V155



TEXTU ELASTO J122



TILTEX ELASTO S109

SOTTO ELASTO

Sellador e imprimador base agua elástico, elaborado a base de copolímeros acrílicos elastoméricos y aditivos químicos varios no tóxicos, que incrementan sus propiedades de imprimación, sellado y promueven la adherencia ideal para usarse en interiores y exteriores.

Ventajas / Beneficios

Producto acrílico.
Resistente al caleo.
Retarda el tiempo de secado del acabado.
Se ancla al sustrato, previene desprendimientos.
Fácil y rápida aplicación.

Datos Técnicos

Rendimiento	Lisas: De 140 a 160 m ² /cub Rugosas: De 95 a 105 m ² /cub
Colores	Transparente
Acabado	Semi mate
Textura	La de la superficie
Tiempo de secado	Al tacto: 1 a 2 horas Total: 12 horas
Herramienta	Rodillo, brocha o aspersión
Vida útil	La que tenga la superficie y el acabado

TEXTU ELASTO

Recubrimiento texturizado sin grano a base de copolímeros acrílicos elastoméricos, cargas de cuarzo y conservadores, ideal para usarse en interiores y exteriores.

Ventajas / Beneficios

Elástico.
Evitan el paso del agua al interior del inmueble.
Variedad de texturas.
Cubre pequeñas fisuras.

Datos Técnicos

Rendimiento	De 25 a 30 m ² /cub
Colores	90 colores
Acabado	Mate
Textura	La de la superficie
Tiempo de secado	Al tacto: 1 hora Total: 48 horas
Herramienta	Llana de acero inoxidable, llana acrílica, talocha de madera, rodillo, brocha, pistola texturizadora o poliestireno
Vida útil	Mayor a 10 años

Rendimientos publicados son aproximados.

Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos en cada proyecto.